



TEKNISKE DATA

Produkttype:

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.
Produktet indeholder ingen miljøproblematiske stoffer.

Blandingsforhold:

Blandes med vand i forholdet 1:1

Difussionsåbenhed:

Vedvarende difussionsåben

Flammepunkt:

Molvægt 200: 190-200°C
Molvægt 600: 265-267°C

Selvantændelsestemperatur:

305°C

Damptryk mm Hg:

0,86 mm ved 25°C

Massefylde:

Molvægt ca. 200-400: 1,12 g/cm³
Molvægt ca. 600-6000: 1,21 g/cm³

OPBEVARING

Ved temperaturer over 0° C.

Holdbar i min. 24 mdr. i uåbnet stand.

BLANDING

Produktet blandes med vand i forholdet 1:1 og omrystes grundigt før påførsel.

SIKKERHEDSANSVISNING

Samme værnemidler som ved arbejde med asbest. Overvej brug af effektiv procesventilation.

Let adgang til øjenskyllflaske. Stoffet har et lavt damptryk og vil kun afgive dampe i begrænset mængde.

BRUGSANVISNING

Produktet påføres den sanerede og rengjorte overflade med en gingsprøjte, indtil overfladen er gennemvædet. Det er vigtigt, at der ikke anvendes højtrykspulver.

Det er vigtigt, at produktet først anvendes, når hele saneringsprocessen, rengøringsprocessen og udsugningsprocessen iht. gældende asbestbekendtgørelse og tilhørende vejledninger er tilendebragt.

Rådgiver på projektet skal forhåndsgodkende anvendelsen af Fiberbinder og godkende, at overfladerne er klar til Fiberbinder.

Produktet kan ikke anvendes som erstatning for rengøring og udsugning. For yderligere oplysninger om fremgangsmåde se produktets brugsanvisning på www.fiberbinder.dk.

TYPISK ANVENDELSE

Fiberbinder anvendes i forlængelse af asbestsanering af tagarealer. Fiberbinder er en klæbrig væske, som efter opblanding påføres udvalgte overflader, indtil overfladen er gennemvædet. Ved at anvende Fiberbinder fikseres de fibre, som befinder sig på ufrekkelige steder i revner og sprækker, hvilket reducerer de sundhedsmæssige risici ved efterfølgende arbejde og færden i asbestsanerede områder.

FORBRUG

Rækkeevnen efter opblanding er 5-10 m²/L afhængigt af underlagets beskaffenhed.

RENGØRING

Værktøj rengøres i vand.

KONTAKT

Fiberbinder ApS
Roholmsvej 8,
2620 Albertslund
Tlf. 53 81 94 00

Se mere på www.fiberbinder.dk