

GENERELT

Fiberbinder er en klæbrig væske, som efter opblanding påføres overflader, indtil overfladen er gennemvædet.

Ved at anvende Fiberbinder fanges og bindes fibre effektivt til den fiberbundne overflade, hvilket reducerer de sundhedsmæssige risici ved arbejde med sanering/nedrivning og ved efterfølgende færden i arbejdsområder.

Fiberbinder anvendes alene på overflader, som ikke efterfølgende skal betrædes uden trædeplader, males, rengøres eller på anden måde overfladebehandles.

LEVETID

Fiberbinders evne til at binde fibre består i op til 6 måneder efter påføring. Ved efterfølgende udtørring af binderen vil fibre kunne frigives fra overfladen.

Ved betrædelse og berøring af fiberbundne overflader vil fibre ligeledes kunne frigives fra overfladen.

EFTERBEHANDLING

Hvis der senere end tre måneder fra seneste påføring skal udføres arbejder i de områder, hvor overflader er blevet behandlet med Fiberbinder, eller hvis der på anden vis skabes adgang til de fiberbundne områder, fx i forbindelse med besigtigelser af områderne m.v., bør overfladerne efterbehandles med endnu et lag Fiberbinder.

VÆRNEMIDLER

Ved påføring anvendes samme værnemidler, som anvendes ved asbestsaneringsopgaver. Samtlige øvrige sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som er gældende i forbindelse med asbestsanering, finder ligeledes anvendelse ved påføring af Fiberbinder.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere oplysninger henvises til www.fiberbinder.dk, hvor du ligeledes finder øvrige dokumenter.



Fiberbinder[®]
International Patent Pending