

## GENERELT

Fiberbinder® er en dansk løsning, som fikserer fibre og støv, og som begrænser risikoen for spredning og indånding af sundhedsskadelige fibre.

Ved at anvende Fiberbinder® fikseres fibre effektivt til den fiberbundne overflade, og produktet er let nedbrydeligt og indeholder ingen mærkningspligtige, sundhedsskadelige eller miljøproblematisk stoffer.

## LEVETID

Fiberbinders evne til at fikserer fibre består i mindst 12 måneder efter påføring.

## EFTERBEHANDLING

Hvis der senere end 12 måneder fra seneste påføring skal udføres arbejder i de områder, hvor overflader er blevet behandlet med Fiberbinder®, eller hvis der på anden vis skabes adgang til de fiberbundne områder, fx i forbindelse med besigtigelser af områderne m.v., bør overfladerne efterbehandles med endnu et lag Fiberbinder®.

## VÆRNEMIDLER

Der skal altid anvendes til opgaven passende og lovpligtige værnemidler. Idet Fiberbinder® forstøves, skal der altid som minimum anvendes passende støvmaske til beskyttelse mod aerosoler samt handsker og eventuelt beskyttelsesbriller. Såfremt påføring sker som led i asbestsanering, fx ved påføring på asbestforurenede mineraluldsbats, før de fjernes, anvendes samme værnemidler, som anvendes ved asbestsaneringsopgaver. Samtlige øvrige sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som er gældende i forbindelse med asbest- og mineraluldssanering, finder ligeledes anvendelse ved påføring af Fiberbinder®.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere oplysninger henvises til [www.fiberbinder.dk](http://www.fiberbinder.dk), hvor du ligeledes finder øvrige dokumenter.



**Fiberbinder®**

International patent application No. WO2022/218751