

Fiberbinder® Betriebs- und Wartungsanleitungen

ALLGEMEIN

Ohne zu blasen. Fiberbinder® ist eine dänische Speziallösung, die Fasern und Staub bindet und das Risiko der Verbreitung und Einatmung von schädlichen Fasern.

Durch die Verwendung von Fiberbinder® werden die Fasern effektiv an der fasergebundenen Oberfläche fixiert. Das Produkt ist leicht abbaubar und enthält keine kennzeichnungspflichtigen, gesundheitsschädlichen oder umweltproblematischen Stoffe.

HALTBARKEIT

Die Wirkung von Faserbindemitteln auf die Fasern hält mindestens 12 Monate nach der Anwendung an.

NACHBEREITUNG

Sollten später als 12 Monate nach der letzten Anwendung Arbeiten in Bereichen durchgeführt werden, deren Oberflächen mit Fiberbinder® behandelt wurden, oder sollte auf andere Weise ein Zugang zu den fasergebundenen Bereichen geschaffen werden, z.B. im Zusammenhang mit Inspektionen der Bereiche usw.

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Es ist stets eine für die Aufgabe geeignete und gesetzlich vorgeschriebene Schutzausrüstung zu verwenden. Während Fiberbinder® zerstäubt wird, muss zum Schutz vor Aerosolen eine Staubmaske getragen werden, sowie Handschuhe und ggf. eine Schutzbrille. Erfolgt die Anwendung auf mit Asbest kontaminierten Mineralwollmatten, wird vor deren Entfernung die gleiche Schutzausrüstung verwendet, die bei Asbestsanierungsaufgaben eingesetzt wird. Alle weiteren Sicherheitsvorschriften und Richtlinien, die im Zusammenhang mit der Asbest- und Mineralwollsanierung gelten, gelten auch beim Einsatz von Fiberbinder®.

MEHR INFORMATIONEN

Weitere Informationen finden Sie unter www.fiberbinder.de, wo Sie auch weitere Unterlagen finden.



Fiberbinder®

International patent application No. WO2022/218751