

## ÜBER DAS PRODUKT

Fiberbinder® ist eine Flüssigkeit, die Fasern und Staub wirksam bindet und das Risiko des Einatmens und der Ausbreitung gesundheitsschädlicher Stoffe wie Asbestfasern, Mineralwollefasern und anderer historischer Stäube begrenzt.

Die Wirksamkeit des Produkts wurde gründlich getestet. Das Verfahren und die Testergebnisse sind in einem von Dansk Miljø Analyse A/S erstellten Bericht enthalten, der unter [www.fiberbinder.dk/de/dokumente](http://www.fiberbinder.dk/de/dokumente) zu finden ist.

## INHALT UND KENNZEICHNUNG

Das Produkt enthält weder meldepflichtige noch umweltproblematische Stoffe. Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung 1272/2008 nicht kennzeichnungspflichtig. Die Hauptbestandteile des Produkts sind vollständig biologisch abbaubar.

## LÖSUNGSMITTEL

Das Produkt enthält keine organischen Lösungsmittel. Die Gesamtmenge an VOC beträgt somit 0 g/l.

## PFAS

Das Produkt enthält keine Stoffe mit PFAS.

## WASSERDAMPFDIFFUSIONSWIDERSTAND (Z-WERT)

Das Produkt ist wasserbasiert und hat keinen Z-Wert.

## DGNB

Das Produkt fällt nicht unter die Kriterien in ENV1.2 und daher gibt es in ENV1.2 keine Anforderungen für das Produkt.

## SCHUTZAUSRÜSTUNG

Es ist eine für die Aufgabe geeignete und gesetzlich vorgeschriebene Schutzausrüstung zu verwenden. Für das Produkt selbst ist keine Schutzausrüstung erforderlich, da Fiberbinder® jedoch versprüht wird, muss zum Schutz vor Aerosolen immer mindestens eine geeignete Staubmaske sowie Handschuhe und ggf. eine Brille getragen werden.

Erfolgt die Anwendung im Rahmen einer Asbestsanierung, z.B. bei der Anwendung auf asbestbelasteten Mineralwolleplatten vor deren Entfernung, kommt die gleiche Schutzausrüstung zum Einsatz wie bei der Asbestsanierung. Alle weiteren Sicherheitsvorschriften und Richtlinien, die im Zusammenhang mit der Asbest- und Mineralwollsanierung gelten, gelten auch beim Einsatz von Fiberbinder®.

## LAGERUNG, HALTBARKEIT UND WIRKUNGSDAUER

Das Produkt wird im Dunkeln gelagert. Ungeöffneter Fiberbinder® muss spätestens 24 Monate nach dem Herstellungsdatum verwendet werden. Geöffneter Fiberbinder® muss spätestens 14 Tage nach dem Öffnen verwendet werden. Die Fähigkeit von Fiberbinder, Fasern zu fixieren, bleibt nach der Anwendung mindestens 12 Monate lang bestehen.

## TRANSPORT

Das Produkt fällt nicht unter die Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter auf Straße und See gemäß ADR, IMDG und IATA.

## FEUER

Die Verwendung des Produkts führt nicht zu einer erhöhten Brandgefahr und das Produkt ist nicht sofort entzündlich.

## ENTSORGUNG

Das Produkt ist kein gefährlicher Abfall im Sinne der Abfallverordnung. Es wird empfohlen, Abfälle und Abfälle über das kommunale Abfallsystem gemäß den Spezifikationen zu entsorgen, die im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, das unter [www.fiberbinder.dk/de/dokumente](http://www.fiberbinder.dk/de/dokumente) eingesehen werden kann. Wenn das Produkt mit Asbest oder anderen gefährlichen Stoffen gemäß der Abfallverordnung in Kontakt gekommen ist, erfolgt die Entsorgung gemäß den Vorschriften der Abfallverordnung und anderen relevanten Vorschriften für die betreffenden Stoffe.